



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 36

RIFLE-/PISTOL POWDER

Impiego:

La RS36 sviluppata nel 2015 consente una migliore ottimizzazione delle cartucce con carica studiata nel range compreso tra la RS30 e la RS40. La RS36 è stata appositamente formulata per il calibro 7.62 × 39, ma si presta in modo eccellente anche all'impiego con fucili a ripetizione con leva guardamano.

Calibri standard:

7.62 × 39
.222 Rem.
.223 Rem con proiettili leggeri fino a 50 g
.30 - 30 Win.
.444 Marlin
.45 - 70 Govt.

Confezioni disponibili:

1 kg (barattolo).

Tipo di polvere:

RS36 è una polvere propellente estrusa in grani a 1 foro a base di nitrocellulosa. Il trattamento superficiale è effettuato con canfora. In tal modo si ottiene un comportamento termico bilanciato con pressione moderata ad alte temperature.

Durata sicura del prodotto:

Se conservata in modo adeguato, la polvere propellente è sicura da utilizzare per 10 anni.

Tolleranze di prova:

La tolleranza da lotto a lotto è:

- $v_5 \pm 12$ m/s
- $p_{max} \pm 250$ bar

Dati caratteristici:

Calore di esplosione circa 3.950 J/g
Densità apparente circa 910 g/l
Diametro grani circa 0,6 mm
Lunghezza grani circa 1,2 mm

Reload Swiss RS – un marchio registrato di Nitrochemie Wimmis AG, Svizzera

Nitrochemie Wimmis AG · Niesenstrasse 44 · CH-3752 Wimmis