Reload Swiss RS

The perfect hit!

RS60

RIFLE-/PISTOL POWDER

Uso:

La RS60 se adecua perfectamente al calibre .30-06 Spring. Además, con ella se pueden cargar muchos de los cartuchos modernos Short Magnum. Esta pólvora propelente de carga propulsora está pensada para aplicaciones de alta potencia y tiene un comportamiento excelente ante los cambios de temperatura.

Calibres habituales:

.260 Rem.	6,5 × 47 Lapua	7 × 64
.270 WSM	6.5 Creedmoor	7,5 × 55 Swiss
.300 WSM	6,5 × 55 SE	8 × 68 S
.30 - 06 Spring.	7 mm - 08 Rem.	9,3 × 62

Unidades de embalaje:

1 kg (frasco) y 10 kg (barril).

Tipo de pólvora propelente:

La RS60 es una pólvora propelente de carga propulsora de perforación única, extruida y basada en nitrocelulosa que está fabricada mediante un singular proceso de impregnación con nitroglicerina y diseñada especialmente para ofrecer un alto rendimiento.

Vida útil con seguridad:

Si se almacena de manera adecuada, la pólvora propelente de carga propulsora se puede utilizar durante un máximo de 10 años de forma segura.

Tolerancias de prueba:

La tolerancia de lotes, partiendo de los lotes de referencia, es de:

- v_5 ± 12 m/s
- p_{max} ± 250 bar

Características técnicas:

Calor de explosión	aprox. 4000 J/g
Densidad aparente	aprox. 970 g/l
Diámetro del grano	aprox. 0,9 mm
Longitud del grano	aprox. 1,4 mm

Reload Swiss RS es una marca registrada de Nitrochemie Wimmis AG, Suiza

Nitrochemie Wimmis AG · Niesenstrasse 44 · CH-3752 Wimmis