



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS60

RIFLE-/PISTOL POWDER

Utilisation :

La poudre RS60 convient parfaitement au calibre .30-06 Spring. Elle peut également être utilisée pour charger de nombreux Short Magnums modernes. Cette poudre propulsive est prédestinée aux usages axés sur la puissance et présente un comportement de température exceptionnel.

Calibres courants :

.260 Rem.	6.5 × 47 Lapua	7 × 64
.270 WSM	6.5 Creedmoor	7.5 × 55 SE
.300 WSM	6,5 × 55 SE	8 × 68 S
.30 - 06 Spring.	7 mm - 08 Rem.	9,3 × 62

Conditionnement :

Boîte de 1 kg et bidon de 10 kg

Type de poudre :

La RS60 est une poudre propulsive monoperforée extrudée, à base de nitrocellulose, fabriquée selon un procédé unique d'imprégnation à la nitroglycérine et conçue spécialement pour produire une forte puissance.

Durée de vie de sécurité :

Conservée dans des conditions adéquates, la poudre propulsive peut être utilisée en toute sécurité pendant une période maximale de 10 ans.

Tolérances de contrôle :

La tolérance de lot à lot est la suivante :

- $v_5 \pm 12$ m/s
- $p_{\max} \pm 250$ bar

Caractéristiques techniques :

Chaleur d'explosion	Env. 4 000 J/g
Densité apparente	Env. 970 g/l
Diamètre de grain	Env. 0,9 mm
Longueur de grain	Env. 1,4 mm