



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 62

RIFLE-/PISTOL POWDER

Utilisation :

La RS62 a été initialement mise au point pour le calibre .270 Win., mais elle convient également parfaitement aux cartouches .30-06 Spring. Sa brisance est proche de celle de la RS60, mais la RS62 fonctionne avec un contenu énergétique nettement plus faible, ce qui garantit une préservation encore meilleure du canon. Une véritable solution alternative pour les tireurs qui recherchent une poudre propulsive linéaire, fiable, facile à utiliser pour les cartouches Magnum avec des projectiles de poids faible à moyen.

Calibres courants :

.270 Win.	6.5 Creedmoor	7 × 64
.300 Win. Mag.	6,5 × 55 SE	7.5 × 55 SE
.30 - 06 Spring.	7 mm - 08 Rem.	7.62 × 54 R

Conditionnement :

Boîte de 1 kg

Type de poudre :

La RS62 est une poudre propulsive extrudée monoperforée, à base de nitrocellulose. Le traitement de surface est réalisé à l'aide de camphre. Ce procédé permet d'obtenir un comportement de température équilibré, avec une pression modérée même à des températures élevées.

Durée de vie de sécurité :

Conservée dans des conditions adéquates, la poudre propulsive peut être utilisée en toute sécurité pendant une période maximale de 10 ans.

Tolérances de contrôle :

La tolérance de lot à lot est la suivante :

- $v_5 \pm 12$ m/s
- $p_{\max} \pm 250$ bar

Caractéristiques techniques : Chaleur d'explosion	Env. 3 750 J/g
Densité apparente	Env. 960 g/l
Diamètre de grain	Env. 0,85 mm
Longueur de grain	Env. 1,9 mm

Reload Swiss RS – marque déposée de Nitrochemie Wimmis AG, Suisse