



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 76

RIFLE-/PISTOL POWDER

Uso:

RS76 es especialmente adecuada para los cartuchos Magnum. Llena de manera óptima el gran vacío que existía entre la RS70 y la RS80. La nueva RS76 ha incorporado todas las ventajas de la RS70 (campeona de Europa de F-Class).

Calibres habituales:

.300 Norma Mag.
.300 PRC
.338 Norma Mag.
.338 Lapua Mag.
6.5 PRC
7 mm Rem. Mag.

Unidades de embalaje:

1 kg (frasco).

Tipo de pólvora propelente: La RS76 es una pólvora propelente de carga propulsora de perforación única, extruida y basada en nitrocelulosa que está fabricada mediante un singular proceso de impregnación con nitroglicerina y diseñada especialmente para ofrecer un alto rendimiento. La pólvora propelente contiene un moderno aditivo de descobrización sin plomo, lo que la hace especialmente adecuada para munición con bajo contenido de sustancias nocivas.

Vida útil con seguridad:

Si se almacena de manera adecuada, la pólvora propelente de carga propulsora se puede utilizar durante un máximo de 10 años de forma segura.

Tolerancias de prueba:

La tolerancia de lotes, partiendo de los lotes de referencia, es de:

- $v_5 \pm 12$ m/s
- $p_{max} \pm 250$ bar

Características técnicas:

Calor de explosión	aprox. 3850 J/g
Densidad aparente	aprox. 990 g/l
Diámetro del grano	aprox. 1,1 mm
Longitud del grano	aprox. 1,7 mm

Reload Swiss RS es una marca registrada de Nitrochemie Wimmis AG, Suiza