



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS 76

RIFLE-/PISTOL POWDER

Utilisation :

La RS76 est particulièrement appropriée pour les cartouches Magnum. Elle comble parfaitement l'écart important qui sépare la RS70 de la RS80. La nouvelle poudre RS76 hérite tous les avantages de la RS70 (championne d'Europe F-Class).

Calibres courants :

.300 Norma Mag.
.300 PRC
.338 Norma Mag.
.338 Lapua Mag.
6.5 PRC
7 mm Rem. Mag.

Conditionnement :

Boîte de 1 kg

Type de poudre :

La RS76 est une poudre propulsive monoperforée extrudée, à base de nitrocellulose, fabriquée selon un procédé unique d'imprégnation à la nitroglycérine et conçue spécialement pour produire une forte puissance. La poudre contient un additif de décuivrage moderne sans plomb, et convient donc particulièrement bien à la fabrication de munitions à teneur de polluants réduites.

Durée de vie de sécurité :

Conservée dans des conditions adéquates, la poudre propulsive peut être utilisée en toute sécurité pendant une période maximale de 10 ans.

Tolérances de contrôle :

La tolérance de lot à lot est la suivante :

- $v_5 \pm 12$ m/s
- $p_{\max} \pm 250$ bar

Caractéristiques techniques :	Chaleur d'explosion	Env. 3 850 J/g
	Densité apparente	Env. 990 g/l
	Diamètre de grain	Env. 1,1 mm
	Longueur de grain	Env. 1,7 mm

Reload Swiss RS – marque déposée de Nitrochemie Wimmis AG, Suisse