



Reload
Swiss^{RS}

The perfect hit!

RS60

RIFLE POWDER

Uso:

La RS60 es perfectamente adecuada para el calibre .30-06 Spring. Además, con ella se pueden cargar muchos Short Magnums modernos. La pólvora de carga propulsora está prevista para aplicaciones orientadas a la potencia y ofrece un comportamiento térmico excelente.

Calibres habituales:

.260 Rem.	6.5x55 SE
.30 - 06 Spring.	7 mm-08 Rem.
.30 - 284 Win.	7.5x55 Swiss
6.5 x 47 Lapua	7.62x54 R

Unidades de embalaje:

Bidón de 1 kg + barril de 10 kg

Tipo de pólvora:

La RS60 es una pólvora de carga propulsora de perforación simple, extruida y basada en nitrocelulosa que está especialmente diseñada con un singular proceso de impregnación con nitroglicerina para ofrecer un alto rendimiento.

Vida útil con seguridad:

La pólvora de carga propulsada se puede utilizar de forma segura durante un máximo de 10 años con un almacenamiento adecuado.

Tolerancias de prueba:

La tolerancia de lotes partiendo de los lotes de referencia es de:
v5 ±12 m/s, pmáx. ±250 bar

Características técnicas:

Calor de explosión	aprox. 4.000 J/g
Densidad aparente	aprox. 970 g/l
Diámetro del grano	aprox. 0,9 mm
Longitud del grano	aprox. 1,4 mm